

TZ ドライブレコーダーオプション対応表

対応機能	外部モニター			TZ セーフティレーダー(連動機能)				TZ セーフティレーダー(相互通信)				DC コード	
用途	録画した映像を外部モニターに出力する場合に、使用します。			対象機種 TZ-R001A/R001/R101/R203L ※TZ-R002/R202 は連動不可 カメラ警告対応のセルスター製レーダーに接続し、ドライブレコーダーの映像をLIVEで表示できます				対象機種 TZ-R001A/R001/R101/R203L ※TZ-R002/R202 は連動不可 カメラ警告対応のセルスター製レーダーに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示できます				シガーソケットから電源をとる時に使用します。	
仕様	1m	3.5m	3.5m	3.6m (2極DC)	0.4m (2極DC)	3.6m (3極DC)	0.8m (3極DC)	3.6m	0.4m	0.8m	9.0m	4.5m	4.5m (3極DC)
オプション	GDO-02	GDO-08	GDO-09	GDO-03	GDO-04	GDO-11	GDO-12	GDO-06	GDO-07	GDO-16	GDO-22	RO-101	88TZAC13
TZ-D201	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●
TZ-D202	●※2	●※2	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●
TZ-D204	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
TZ-D205W	●※2	●※2	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●
TZ-D206	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
TZ-D101	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	●
TZ-D102	●	●	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	●
TZ-D003M	●	●	×	×	×	●	▲	×	×	×	×	×	●
TZ-D004	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×
TZ-D001	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×
TZ-D002	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	●	×

対応機能	パーキングモード				ヒューズボックス ACC 線から電源入力				別体カメラ 接続コード		DC プラグ変換 コード (3極→2極)
用途	パーキングモード機能対応のドライブレコーダー専用のコードです。 GDO-05/GDO-23…最大7時間 GDO-10/GDO-24…最大12時間				ヒューズボックス又はACC線から電源入力をするためのコードです				別体カメラと本体の接続をします		3極から2極へ変換します
仕様	(2極DC)	(2極DC)	(3極DC)	(3極DC)	3.5m (2極DC)	9.0m (2極DC)	5.0m (3極DC)	9.0m (3極DC)	9.0m	4.5m	100mm (3極DC)
オプション	GDO-05	GDO-23	GDO-10	GDO-24	RO-103	GDO-25	GDO-15	GDO-26	GDO-17	GDO-19	GDO-18
TZ-D201	×	×	●	●	×	×	●※1	●	×	×	●
TZ-D202	×	×	●※1	●	×	×	●	●	×	×	●
TZ-D204	×	×	●	●	×	×	●※1	●	×	×	●
TZ-D205W	×	×	●※1	●	×	×	●	●	●※1	●	●
TZ-D206	×	×	●	●	×	×	●※1	●	×	×	●
TZ-D101	×	×	●	●	×	×	●※1	●	×	×	●
TZ-D102	×	×	●※1	●	×	×	●	●	×	×	●
TZ-D003M	×	×	●※1	●	×	×	●	●	●	●	●
TZ-D004	●	●	×	×	●※1	●	×	×	×	×	×
TZ-D001	●	●	×	×	●※1	●	×	×	×	×	×
TZ-D002	●	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×

▲は、機能的に動作しますが、車両への取付ができない、または制限があります。

※1…製品に付属しています。※2…外部モニターでの再生はできません

※TZドライブレコーダーのGPSオプション設定はございません。